



**COMUNE DI BARENGO**  
Regione Piemonte – Provincia di Novara

---

**LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE  
INTERNAMENTE AL PERIMETRO DELL'ESISTENTE**

---

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

**Luglio 2015**

**Aggiornamento elaborati n. 3.0 – Dicembre 2016**

---

**COMPUTO METRICO**

---

**Progettista:**      **UFFICIO TECNICO COMUNALE**  
                         **Geom. Marco CHIERA**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>							
	<b>AMPLIAMENTO CIMITERO BARENGO (SpCat 1)</b>							
	<b>OPERE A BASE D'ASTA (Cat 1)</b>							
	<b>OPERE CIMITERIALI (SbCat 1)</b>							
1 / 1 01.A01.A55. 010	<b>Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3m di profondità rispetto al piano di sbancamento.</b> Scavo per fondazioni	1,00	19,980	11,480	1,350	309,65		
	SOMMANO m3					309,65		
2 / 2 01.A01.B87. 020	<b>Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione. Eseguito con mezzo meccanico.</b> Rinterro scavo adiacente a fondazioni	1,00	62,900		0,790	49,69		
	SOMMANO m3					49,69		
3 / 3 01.A01.C65. 020	<b>Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 5km fino a 10km di distanza.</b> Trasporto a discarica materiali derivanti da scavo Vedi voce n° 1 [m3 309.65] A dedurre rinterro Vedi voce n° 2 [m3 49.69]	1,00				309,65		
		1,00				-49,69		
	Sommano positivi m3					309,65		
	Sommano negativi m3					-49,69		
	SOMMANO m3					259,96		
4 / 4 1C.27.050.01 00.a	<b>Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi.</b> Oneri discarica materiali derivanti da scavo Vedi voce n° 3 [m3 259.96]	1,00			1,800	467,93		
	SOMMANO t					467,93		
5 / 5 01.A21.A50. 005	<b>Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori. Per spessore finito superiore a 30cm.</b> Compattazione terreno esistente	1,00	19,980	11,480		229,37		
	SOMMANO m2					229,37		
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
6 / 6 25.A16.A25. 005	<p><b>Geocomposito in geogriglia e doppio geotessile peso &gt; 500g/mq. Fornitura e posa in opera di geostuoia composta da georete in polietilene ad alta densità contenuta tra due teli di geotessile leggero, accoppiati alla georete per termosaldatura; la geostuoia avrà elevata capacità drenante per la realizzazione di un sistema filtro-dreno-protezione del rilevato di peso non inferiore a 500 grammi/mq e spessore non inferiore a 3,5mm; data in opera, comprese sovrapposizioni ai bordi del telo o del pannello per almeno 25cm ed ogni altro onere e magistero.</b></p> <p>Geogriglia e geotessuto su terreno esistente Vedi voce n° 5 [m2 229,37]</p> <p>SOMMANO m2</p>	1,00				229,37		
7 / 7 1U.04.110.01 50	<p><b>Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.</b></p> <p>Strato sotto fondazioni Vedi voce n° 6 [m2 229,37]</p> <p>SOMMANO m3</p>	1,00			0,400	91,75		
8 / 8 01.A04.B15. 030	<p><b>Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 250kg/mc.</b></p> <p>Fornitura calcestruzzo per magrone platea di fondazione</p> <p>SOMMANO m3</p>	1,00	18,700	10,200	0,100	19,07		
9 / 9 01.A04.C03. 010	<p><b>Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta. In strutture di fondazione.</b></p> <p>Getto calcestruzzo per magrone platea di fondazione Vedi voce n° 8 [m3 19,07]</p> <p>SOMMANO m3</p>	1,00				19,07		
10 / 10 01.A04.B20. 005	<p><b>Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32mm, CI 0,4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza &lt;1,5m, platee di fondazione e muri di spessore &lt;80cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30.</b></p> <p>Fornitura calcestruzzo per platea di fondazione</p> <p>SOMMANO m3</p>	1,00	18,500	10,000	0,350	64,75		
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
11 / 11 01.A04.C03. 020	<b>Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta. In strutture armate.</b> Getto calcestruzzo per platea di fondazione Vedi voce n° 10 [m3 64.75]	1,00				64,75		
	SOMMANO m3					64,75		
12 / 12 01.A04.E00. 005	<b>Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile. Di calcestruzzo cementizio armato.</b> Vibratura calcestruzzo per platea di fondazione Vedi voce n° 11 [m3 64.75]	1,00				64,75		
	SOMMANO m3					64,75		
13 / 13 01.A04.F00. 015	<b>Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione. In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti.</b> Armatura platea di fondazione (stimati ferri diam. 12mm)	143,00	1,450		0,890	184,54		
	SOMMANO kg					184,54		
14 / 14 01.A04.F75. 020	<b>Rete metallica elettrosaldada ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera. Nei diametri da 6mm a 12mm, classe tecnica B450C.</b> Armatura platea di fondazione (stimata doppia rete diam. 12mm e passo 20x20cm)	2,00	18,500	10,000	9,180	3'396,60		
	SOMMANO kg					3'396,60		
15 / 15 1C.04.400.00 20.a	<b>Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee.</b> Casseforme platea di fondazione Casseforme platea di fondazione	2,00 2,00	18,500 10,000		0,350 0,350	12,95 7,00		
	SOMMANO m2					19,95		
16 / 16 AP.001	<b>Fornitura e posa di elementi prefabbricati - rialzi longitudinali tipo 1 in c.a. con armatura diam. 8 e 14mm.</b> Fondazioni in rilevato - lato 1 - cappelle da E1 a E3 Fondazioni in rilevato - lato 1 - cappelle da E4 a E6 Fondazioni in rilevato - lato 2 - cappelle da E7 a E9 Fondazioni in rilevato - lato 2 - cappelle da E10 a E12 Fondazioni in rilevato - lato 1 - colombario C1 Fondazioni in rilevato - lato 2 - colombario C2	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	6,550 6,550 6,550 6,550 4,860 4,860			6,55 6,55 6,55 6,55 4,86 4,86		
	SOMMANO m					35,92		
17 / 17 AP.002	<b>Fornitura e posa di elementi prefabbricati - rialzi longitudinali tipo 2 in c.a. con armatura diam. 8 e 14mm.</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
18 / 18 AP.003	Fondazioni in rilevato - lato 1 - cappelle da E1 a E3	1,00	6,550			6,55		
	Fondazioni in rilevato - lato 1 - cappelle da E4 a E6	1,00	6,550			6,55		
	Fondazioni in rilevato - lato 2 - cappelle da E7 a E9	1,00	6,550			6,55		
	Fondazioni in rilevato - lato 2 - cappelle da E10 a E12	1,00	6,550			6,55		
	Fondazioni in rilevato - lato 1 - colombario C1	1,00	4,860			4,86		
	Fondazioni in rilevato - lato 2 - colombario C2	1,00	4,860			4,86		
	SOMMANO m					35,92		
	<b>Fornitura e posa di elementi prefabbricati - rialzi longitudinali tipo 3 in c.a. con armatura diam. 8 e 14mm.</b>							
	Fondazioni in rilevato - lato 1 - cappelle da E1 a E3	1,00	6,550			6,55		
	Fondazioni in rilevato - lato 1 - cappelle da E4 a E6	1,00	6,550			6,55		
	Fondazioni in rilevato - lato 2 - cappelle da E7 a E9	1,00	6,550			6,55		
	Fondazioni in rilevato - lato 2 - cappelle da E10 a E12	1,00	6,550			6,55		
	Fondazioni in rilevato - lato 1 - colombario C1	1,00	4,860			4,86		
	Fondazioni in rilevato - lato 2 - colombario C2	1,00	4,860			4,86		
	SOMMANO m					35,92		
19 / 19 AP.004	<b>Fornitura e posa di elementi prefabbricati - rialzi trasversali tipo 4 in c.a. con armatura diam. 8 e 14mm.</b>							
	Fondazioni in rilevato - lato 1 - cappelle da E1 - E3	4,00	1,900			7,60		
	Fondazioni in rilevato - lato 1 - cappelle da E4 - E6	4,00	1,900			7,60		
	Fondazioni in rilevato - lato 2 - cappelle da E7 - E9	4,00	1,900			7,60		
	Fondazioni in rilevato - lato 2 - cappelle da E10 - E12	4,00	1,900			7,60		
	SOMMANO m					30,40		
20 / 20 AP.005	<b>Fornitura e posa di elementi prefabbricati - rialzi trasversali tipo 5 in c.a. con armatura diam. 8 e 14mm.</b>							
	Fondazioni in rilevato - lato 1 - cappelle da E1 - E3	4,00	1,950			7,80		
	Fondazioni in rilevato - lato 1 - cappelle da E4 - E6	4,00	1,950			7,80		
	Fondazioni in rilevato - lato 2 - cappelle da E7 - E9	4,00	1,950			7,80		
	Fondazioni in rilevato - lato 2 - cappelle da E10 - E12	4,00	1,950			7,80		
	SOMMANO m					31,20		
21 / 21 AP.006	<b>Fornitura e posa di elementi prefabbricati - pavimento, rivestito in serizzo ghiandone, in c.a. armato con rete metallica B450C diam. 6mm passo 20x20cm e con n.6 tralicci tipo Pittini Top 9,5. Dimensioni esterne 202x218cm.</b>							
	Pavimenti - lato 1 - cappelle E1 - E6					2,00		
	Pavimenti - lato 2 - cappelle E7 - E12					2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00		
22 / 22 AP.007	<b>Fornitura e posa di elementi prefabbricati - pavimento, rivestito in serizzo ghiandone, in c.a. armato con rete metallica B450C diam. 6mm passo 20x20cm e con n.6 tralicci tipo Pittini Top 9,5. Dimensioni esterne 208x218cm.</b>							
	Pavimenti - lato 1 - cappelle E2 - E3 - E4 - E5					4,00		
	Pavimenti - lato 2 - cappelle E8 - E9 - E10 - E11					4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00		
23 / 23	<b>Fornitura e posa di elementi prefabbricati -</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
AP.008	<b>pavimento, rivestito in serizzo ghiandone, in c.a. armato con rete metallica B450C diam. 6mm passo 20x20cm e con n.3 tralicci tipo Pittini Top 9,5.</b> Pavimento - lato 1 - colombario C1 Pavimento - lato 2 - colombario C2	1,00 1,00	5,160 5,160			5,16 5,16		
	SOMMANO m					10,32		
24 / 24 AP.011	<b>Fornitura e posa di lastre in serizzo ghiandone per rivestimento pedate scalini, sp. 5cm.</b> Rivestimento pedate scalini - lato 1 - cappelle da E1 a E3 Rivestimento pedate scalini - lato 1 - cappelle da E1 a E3 Rivestimento pedate scalini - lato 1 - cappelle da E4 a E6 Rivestimento pedate scalini - lato 1 - cappelle da E4 a E6 Rivestimento pedate scalini - lato 2 - cappelle da E7 a E9 Rivestimento pedate scalini - lato 2 - cappelle da E7 a E9 Rivestimento pedate scalini - lato 2 - cappelle da E10 a E12 Rivestimento pedate scalini - lato 2 - cappelle da E10 a E12 Rivestimento pedate scalini - lato 1 - colombario C1 Rivestimento pedate scalini - lato 1 - colombario C1 Rivestimento pedate scalini - lato 2 - colombario C2 Rivestimento pedate scalini - lato 2 - colombario C2	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00	1,270 1,150 1,270 1,150 1,270 1,150 1,270 1,150 1,150 1,220 1,220 1,220 1,220	0,330 0,200 0,330 0,200 0,330 0,200 0,330 0,200 0,200 0,330 0,200 0,330 0,200		1,68 0,92 1,68 0,92 1,68 0,92 1,68 0,92 0,92 1,21 0,73 1,21 0,73		
	SOMMANO m2					14,28		
25 / 25 AP.012	<b>Fornitura e posa di lastre in serizzo ghiandone per rivestimento alzate scalini, sp. 2cm.</b> Rivestimento alzate scalini - lato 1 - cappelle da E1 a E3 Rivestimento alzate scalini - lato 1 - cappelle da E1 a E3 Rivestimento alzate scalini - lato 1 - cappelle da E4 a E6 Rivestimento alzate scalini - lato 1 - cappelle da E4 a E6 Rivestimento alzate scalini - lato 2 - cappelle da E7 a E9 Rivestimento alzate scalini - lato 2 - cappelle da E7 a E9 Rivestimento alzate scalini - lato 2 - cappelle da E10 a E12 Rivestimento alzate scalini - lato 2 - cappelle da E10 a E12 Rivestimento alzate scalini - lato 1 - colombario C1 Rivestimento alzate scalini - lato 2 - colombario C2	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 6,00 6,00	1,270 1,150 1,270 1,150 1,270 1,150 1,270 1,150 1,150 1,220 1,220		0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	0,51 0,46 0,51 0,46 0,51 0,46 0,51 0,46 0,46 0,73 0,73		
	SOMMANO m2					5,34		
26 / 26 AP.009	<b>Fornitura e posa di elementi prefabbricati - elemento da 4 loculi + 2 cellette ossario in c.a. armato con rete metallica B450C. Compresa aggiunta nell'impasto del calcestruzzo di fibre in polipropilene in ragione di 2kg/mc di cls. Misure esterne 87x237x372cm e misure interne loculo 77x227x70cm.</b> Loculi - lato 1 - cappelle da E1 a E3 Loculi - lato 1 - cappelle da E4 a E6 Loculi - lato 2 - cappelle da E7 a E9 Loculi - lato 2 - cappelle da E10 a E12 Loculi - lato 1 - colombario C1 Loculi - lato 2 - colombario C2					6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00		
	SOMMANO cadauno					34,00		
27 / 27 AP.010	<b>Fornitura e posa di elementi prefabbricati - pannello divisorio interno in c.a. armato con rete metallica B450C diam. 6mm passo 10x10cm. Dimensioni esterne 234x375x7cm.</b> Divisori - lato 1 - cappelle da E1 a E3					3,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3,00		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					3,00		
28 / 28 AP.013	Divisori - lato 1 - cappelle da E4 a E6					3,00		
	Divisori - lato 2 - cappelle da E7 a E9					3,00		
	Divisori - lato 2 - cappelle da E10 a E12					3,00		
	SOMMANO cadauno					12,00		
	<b>Fornitura e posa di elementi prefabbricati - pannello di testata per cappelle da 8 loculi + 4 cellette ossario, in c.a. armato con doppia rete metallica B450C diam. 5mm passo 20x20cm, n.5 tralicci tipo Pittini Top 9,5 e n.8 ferri diam. 10mm. Dimensioni esterne 245x395x16cm.</b>							
29 / 29 AP.014	Pannelli testata - lato cappelle E1 - E7					2,00		
	Pannelli testata - lato cappelle E6 - E12					2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00		
	<b>Fornitura e posa di lastre in serizzo ghiandone per rivestimento pannelli di testata, sp. 3cm.</b>							
	Rivestimento pannelli di testata - lato cappelle E1 - E7	2,00	2,450		3,950	19,36		
30 / 30 AP.015	Rivestimento pannelli di testata - lato cappelle E6 - E12	2,00	2,450		3,950	19,36		
	SOMMANO m2					38,72		
	<b>Fornitura e posa di elementi prefabbricati - rivestimento 8 loculi + 4 cellette ossario per cappella, in c.a. con armatura diam. 8mm, rivestito con fascette orizzontali e verticali in serizzo ghiandone sp. 2cm.</b>							
	Rivestimento loculi - lato 1 - cappelle da E1 a E3					3,00		
	Rivestimento loculi - lato 1 - cappelle da E4 a E6					3,00		
31 / 31 AP.016	Rivestimento loculi - lato 2 - cappelle da E7 a E9					3,00		
	Rivestimento loculi - lato 2 - cappelle da E10 a E12					3,00		
	SOMMANO cadauno					12,00		
	<b>Fornitura e posa di elementi prefabbricati - rivestimento 20 loculi + 10 cellette ossario per colombario, in c.a. con armatura diam. 8mm, rivestito con fascette orizzontali e verticali in serizzo ghiandone sp. 2cm.</b>							
	Rivestimento loculi - lato 1 - colombario C1					1,00		
32 / 32 AP.017	Rivestimento loculi - lato 2 - colombario C2					1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
	<b>Fornitura e posa di elementi prefabbricati - pannello di facciata per cappella da 8 loculi + 4 cellette ossario, in c.a. con armatura, rivestito in serizzo ghiandone spessori vari.</b>							
	Facciate - Lato 1 - cappelle da E1 a E3					4,00		
	Facciate - Lato 1 - cappelle da E4 a E6					4,00		
33 / 33 01.A04.B30. 005	Facciate - Lato 2 - cappelle da E7 a E9					4,00		
	Facciate - Lato 2 - cappelle da E10 a E12					4,00		
	SOMMANO cadauno					16,00		
	<b>Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32mm, C1 0,4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in laterocemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore);</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima C25/30.</b>							
	Getti integrativi - lato 1 - cappelle da E1 a E3	1,00		0,020	3,950	0,08		
	Getti integrativi - lato 1 - cappelle da E1 a E3	1,00		0,070	3,950	0,28		
	Getti integrativi - lato 1 - cappelle da E1 a E3	3,00		0,050	3,950	0,59		
	Getti integrativi - lato 1 - cappelle da E1 a E3	1,00		0,080	8,140	0,65		
	Getti integrativi - lato 1 - cappelle da E1 a E3	3,00		0,110	8,140	2,69		
	Getti integrativi - lato 1 - cappelle da E1 a E3	3,00		0,230	8,140	5,62		
	Getti integrativi - lato 1 - cappelle da E4 a E6	1,00		0,020	3,950	0,08		
	Getti integrativi - lato 1 - cappelle da E4 a E6	1,00		0,070	3,950	0,28		
	Getti integrativi - lato 1 - cappelle da E4 a E6	3,00		0,050	3,950	0,59		
	Getti integrativi - lato 1 - cappelle da E4 a E6	1,00		0,080	8,140	0,65		
	Getti integrativi - lato 1 - cappelle da E4 a E6	3,00		0,110	8,140	2,69		
	Getti integrativi - lato 1 - cappelle da E4 a E6	3,00		0,230	8,140	5,62		
	Getti integrativi - lato 2 - cappelle da E7 a E9	1,00		0,020	3,950	0,08		
	Getti integrativi - lato 2 - cappelle da E7 a E9	1,00		0,070	3,950	0,28		
	Getti integrativi - lato 2 - cappelle da E7 a E9	3,00		0,050	3,950	0,59		
	Getti integrativi - lato 2 - cappelle da E7 a E9	1,00		0,080	8,140	0,65		
	Getti integrativi - lato 2 - cappelle da E7 a E9	3,00		0,110	8,140	2,69		
	Getti integrativi - lato 2 - cappelle da E7 a E9	3,00		0,230	8,140	5,62		
	Getti integrativi - lato 2 - cappelle da E10 a E12	1,00		0,020	3,950	0,08		
	Getti integrativi - lato 2 - cappelle da E10 a E12	1,00		0,070	3,950	0,28		
	Getti integrativi - lato 2 - cappelle da E10 a E12	3,00		0,050	3,950	0,59		
	Getti integrativi - lato 2 - cappelle da E10 a E12	1,00		0,080	8,140	0,65		
	Getti integrativi - lato 2 - cappelle da E10 a E12	3,00		0,110	8,140	2,69		
	Getti integrativi - lato 2 - cappelle da E10 a E12	3,00		0,230	8,140	5,62		
	Getti integrativi - lato 1 - colombario C1	4,00		0,150	8,140	4,88		
	Getti integrativi - lato 2 - colombario C2	4,00		0,150	8,140	4,88		
	<b>SOMMANO m3</b>					<b>49,40</b>		
34 / 34 01.A04.C30. 020	<b>Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture complesse od a sezioni ridotte.</b>							
	Getti intergativi							
	Vedi voce n° 33 [m3 49.40]	1,00				49,40		
	<b>SOMMANO m3</b>					<b>49,40</b>		
35 / 35 01.A04.E00. 005	<b>Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile. Di calcestruzzo cementizio armato.</b>							
	Vibratura getti integrativi							
	Vedi voce n° 34 [m3 49.40]	1,00				49,40		
	<b>SOMMANO m3</b>					<b>49,40</b>		
36 / 36 01.A04.F00. 015	<b>Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione. In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti.</b>							
	Armatura getti integrativi (stimati 70kg/mc di cls)							
	Vedi voce n° 34 [m3 49.40]	1,00			70,000	3'458,00		
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>3'458,00</b>		
37 / 37 AP.018	<b>Fornitura e posa di elementi prefabbricati - colonna per architrave colombario con loculi da 4 + 2 cellette ossario, in serizzo ghiandone con anima in c.a. e</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
38 / 38 AP.019	<b>armatura.</b> Colonne - lato 1 - colombario C1 Colonne - lato 2 - colombario C2					4,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00		
	<b>Fornitura e posa di elementi prefabbricati - capitello in serizzo ghiandone per colonna architrave colombario con loculi da 4 + 2 cellette ossario.</b> Capitelli colonne - lato 1 - colombario C1 Capitelli colonne - lato 2 - colombario C2					4,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00		
39 / 39 AP.020	<b>Fornitura e posa di elementi prefabbricati - base in serizzo ghiandone per colonna architrave colombario con loculi da 4 + 2 cellette ossario.</b> Basi colonne - lato 1 - colombario C1 Basi colonne - lato 2 - colombario C2					4,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00		
	<b>Fornitura e posa di elementi prefabbricati - pannello frontale colombario in c.a. con armatura, rivestito in serizzo ghiandone sp. 2cm. Lunghezza 166cm.</b> Architrave - lato 1 - colombario C1 Architrave - lato 2 - colombario C2					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00		
41 / 41 AP.022	<b>Fornitura e posa di elementi prefabbricati - pannello frontale colombario in c.a. con armatura, rivestito in serizzo ghiandone sp. 2cm. Lunghezza 156cm.</b> Architrave - lato 1 - colombario C1 Architrave - lato 2 - colombario C2					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
	<b>Fornitura e posa di elementi prefabbricati - soffitto in c.a. armato con rete metallica B450C diam. 6mm passo 20x20cm e con n.3 tralicci tipo Pittini Top 9,5. Lunghezza 232cm.</b> Soffitto - lato 1 - cappelle da E1 a E3 Soffitto - lato 1 - cappelle da E4 a E6 Soffitto - lato 2 - cappelle da E7 a E9 Soffitto - lato 2 - cappelle da E10 a E12	1,00 1,00 1,00 1,00	6,400 6,400 6,400 6,400			6,40 6,40 6,40 6,40		
	SOMMANO m					25,60		
43 / 43 AP.024	<b>Fornitura e posa di elementi prefabbricati - soffitto in c.a. armato con rete metallica B450C diam. 6mm passo 20x20cm e con n.3 tralicci tipo Pittini Top 9,5. Lunghezza 239cm.</b> Soffitto - lato 1 - colombario C1 Soffitto - lato 2 - colombario C2	1,00 1,00	4,870 4,870			4,87 4,87		
	SOMMANO m					9,74		
	<b>Fornitura e posa di elementi prefabbricati - trave frontale di copertura in c.a. con armatura diam. 8 e 14mm, rivestita in serizzo ghiandone spessori vari.</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
45 / 45 AP.026	Cornice - lato 1 - cappelle da E1 a E3	1,00	6,400			6,40		
	Cornice - lato 1 - cappelle da E4 a E6	1,00	6,400			6,40		
	Cornice - lato 2 - cappelle da E7 a E9	1,00	6,400			6,40		
	Cornice - lato 2 - cappelle da E10 a E12	1,00	6,400			6,40		
	Cornice - lato 1 - colombario C1	1,00	4,870			4,87		
	Cornice - lato 2 - colombario C2	1,00	4,870			4,87		
	SOMMANO m					35,34		
	<b>Fornitura e posa di elementi prefabbricati - chiusura superiore trave frontale di copertura, in c.a. con armatura diam. 8 e 10mm, rivestita in serizzo ghiandone sp. 2cm.</b>							
	Punta - lato 1 - cappelle da E1 a E3	1,00	6,400			6,40		
	Punta - lato 1 - cappelle da E4 a E6	1,00	6,400			6,40		
	Punta - lato 2 - cappelle da E7 a E9	1,00	6,400			6,40		
	Punta - lato 2 - cappelle da E10 a E12	1,00	6,400			6,40		
	Punta - lato 1 - colombario C1	1,00	4,870			4,87		
	Punta - lato 2 - colombario C2	1,00	4,870			4,87		
	SOMMANO m					35,34		
46 / 46 AP.027	<b>Fornitura e posa di elementi prefabbricati - trave centrale di copertura in c.a. con armatura diam. 8 e 14mm.</b>							
	Cornicione posteriore - lato 1 - cappelle da E1 a E3	1,00	6,400			6,40		
	Cornicione posteriore - lato 1 - cappelle da E4 a E6	1,00	6,400			6,40		
	Cornicione posteriore - lato 2 - cappelle da E7 a E9	1,00	6,400			6,40		
	Cornicione posteriore - lato 2 - cappelle da E10 a E12	1,00	6,400			6,40		
	Cornicione posteriore - lato 1 - colombario C1	1,00	4,870			4,87		
	Cornicione posteriore - lato 2 - colombario C2	1,00	4,870			4,87		
	SOMMANO m					35,34		
	<b>Fornitura e posa di elementi prefabbricati - supporti orditura tetto in c.a. con armatura.</b>							
	Supporti tetto - lato 1 - cappelle da E1 a E3					27,00		
47 / 47 AP.028	Supporti tetto - lato 1 - cappelle da E4 a E6					27,00		
	Supporti tetto - lato 2 - cappelle da E7 a E9					27,00		
	Supporti tetto - lato 2 - cappelle da E10 a E12					27,00		
	Supporti tetto - lato 1 - colombario C1					27,00		
	Supporti tetto - lato 2 - colombario C2					27,00		
	SOMMANO cadauno					162,00		
	<b>Piccoli profilati aventi altezza sino a 80mm. In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine.</b>							
	Fornitura supporti tetto - lato 1 - cappelle da E1 a E3 (stimato tubo 50x50x4)	3,00	6,400		5,780	110,98		
48 / 48 01.A18.A50. 005	Fornitura supporti tetto - lato 1 - cappelle da E4 a E6 (stimato tubo 50x50x4)	3,00	6,400		5,780	110,98		
	Fornitura supporti tetto - lato 2 - cappelle da E7 a E9 (stimato tubo 50x50x4)	3,00	6,400		5,780	110,98		
	Fornitura supporti tetto - lato 2 - cappelle da E10 a E12 (stimato tubo 50x50x4)	3,00	6,400		5,780	110,98		
	Fornitura supporti tetto - lato 1 - colombario C1 (stimato tubo 50x50x4)	3,00	4,870		5,780	84,45		
	Fornitura supporti tetto - lato 2 - colombario C2 (stimato tubo 50x50x4)	3,00	4,870		5,780	84,45		
	Parziale kg					612,82		
	Piastrame e bulloni (10% del peso totale)	0,10			612,820	61,28		
	Parziale kg					61,28		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					674,10		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					674,10		
	SOMMANO kg					674,10		
49 / 49 01.A18.A70. 005	<b>Posa in opera di piccoli profilati. In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone.</b> Posa supporti tetto Vedi voce n° 48 [kg 674.10]	1,00				674,10		
	SOMMANO kg					674,10		
50 / 50 01.A20.F60. 005	<b>Coloritura con vernice protettiva a base di bianco di zinco, stemperata con olio di lino, su superfici metalliche. Di manufatti esterni, ad una ripresa.</b> Verniciatura supporti tetto - lato 1 - cappelle da E1 a E3 Verniciatura supporti tetto - lato 1 - cappelle da E4 a E6 Verniciatura supporti tetto - lato 2 - cappelle da E7 a E9 Verniciatura supporti tetto - lato 2 - cappelle da E10 a E12 Verniciatura supporti tetto - lato 1 - colombario C1 Verniciatura supporti tetto - lato 2 - colombario C2	12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00	6,400 6,400 6,400 6,400 4,870 4,870	0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050		3,84 3,84 3,84 3,84 2,92 2,92		
	SOMMANO m2					21,20		
51 / 51 1C.11.140.00 10.e	<b>Copertura di tetto con lastre in lamiera ondulata o grecata autoportante di acciaio zincato colore naturale, unite per sovrapposizione. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, idonei fissaggi alla sottostante struttura, ogni assistenza edile necessaria. Esclusa la lattoneria accessoria ed i ponteggi esterni se necessari e non esistenti. Con lastre nei seguenti tipi e spessori: grecata spessore 8/10, (peso indicativo =8,4kg/mq), colore naturale.</b> Tetto - lato 1 - cappelle da E1 a E3 Tetto - lato 1 - cappelle da E4 a E6 Tetto - lato 2 - cappelle da E7 a E9 Tetto - lato 2 - cappelle da E10 a E12 Tetto - lato 1 - colombario C1 Tetto - lato 2 - colombario C2	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	6,400 6,400 6,400 6,400 4,870 4,870	4,520 4,520 4,520 4,520 4,580 4,580		28,93 28,93 28,93 28,93 22,30 22,30		
	SOMMANO m2					160,32		
52 / 52 01.A19.A10. 010	<b>Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera. In acciaio inossidabile.</b> Scossalina - lato 1 - cappelle da E1 a E3 (stimato sviluppo 95cm sp. 8/10mm) Scossalina - lato 1 - cappelle da E4 a E6 (stimato sviluppo 95cm sp. 8/10mm) Scossalina - lato 2 - cappelle da E7 a E9 (stimato sviluppo 95cm sp. 8/10mm) Scossalina - lato 2 - cappelle da E10 a E12 (stimato sviluppo 95cm sp. 8/10mm) Scossalina - lato 1 - colombario C1 (stimato sviluppo 95cm sp. 8/10mm) Scossalina - lato 2 - colombario C2 (stimato sviluppo 95cm sp. 8/10mm) Canale di gronda centrale (stimato sviluppo 40cm sp. 8/10mm) Pluviali diametro 8cm sp. 8/10mm	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00	6,400 6,400 6,400 6,400 4,870 4,870 17,670 3,750	0,950 0,950 0,950 0,950 0,950 0,950 0,400 0,250	6,280 6,280 6,280 6,280 6,280 6,280 6,280 6,280	38,18 38,18 38,18 38,18 29,05 29,05 44,39 23,55		
	SOMMANO kg					278,76		
53 / 53 AP.029	<b>Fornitura e posa di lastre in serpentino per zoccolo, altezza 30cm e sp. 10cm.</b> Zoccolo - lato 1 - cappelle da E1 a E3	1,00	0,660			0,66		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					0,66		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					0,66		
54 / 54 AP.030	Zoccolo - lato 1 - cappelle da E1 a E3	1,00	0,810			0,81		
	Zoccolo - lato 1 - cappelle da E1 a E3	1,00	0,790			0,79		
	Zoccolo - lato 1 - cappelle da E1 a E3	1,00	0,480			0,48		
	Zoccolo - lato 1 - cappelle da E4 a E6	1,00	0,480			0,48		
	Zoccolo - lato 1 - cappelle da E4 a E6	1,00	0,790			0,79		
	Zoccolo - lato 1 - cappelle da E4 a E6	1,00	0,810			0,81		
	Zoccolo - lato 1 - cappelle da E4 a E6	1,00	0,660			0,66		
	Zoccolo - lato 2 - cappelle da E7 a E9	1,00	0,660			0,66		
	Zoccolo - lato 2 - cappelle da E7 a E9	1,00	0,810			0,81		
	Zoccolo - lato 2 - cappelle da E7 a E9	1,00	0,790			0,79		
	Zoccolo - lato 2 - cappelle da E7 a E9	1,00	0,480			0,48		
	Zoccolo - lato 2 - cappelle da E10 a E12	1,00	0,480			0,48		
	Zoccolo - lato 2 - cappelle da E10 a E12	1,00	0,790			0,79		
	Zoccolo - lato 2 - cappelle da E10 a E12	1,00	0,810			0,81		
	Zoccolo - lato 2 - cappelle da E10 a E12	1,00	0,660			0,66		
	Zoccolo - lato cappelle E1 - E7	1,00	0,640			0,64		
	Zoccolo - lato cappelle E1 - E7	1,00	5,600			5,60		
	Zoccolo - lato cappelle E1 - E7	1,00	0,640			0,64		
	Zoccolo - lato cappelle E6 - E12	1,00	0,640			0,64		
	Zoccolo - lato cappelle E6 - E12	1,00	5,600			5,60		
	Zoccolo - lato cappelle E6 - E12	1,00	0,640			0,64		
	<b>SOMMANO m</b>					24,72		
	<b>Fornitura e posa di lastre in serpentino per fascia verticale a chiusura del collegamento tra cappella-cappella per cappelle con 8 loculi + 4 cellette ossario, sp. 2cm.</b>							
	Fascia verticale - lato 1 - cappelle da E1 a E3	1,00	0,320		4,600	1,47		
	Fascia verticale - lato 1 - cappelle da E1 a E3	2,00	0,340		4,600	3,13		
	Fascia verticale - lato 1 - cappelle da E1 a E3	1,00	0,190		4,600	0,87		
	Fascia verticale - lato 1 - cappelle da E4 a E6	1,00	0,190		4,600	0,87		
	Fascia verticale - lato 1 - cappelle da E4 a E6	2,00	0,340		4,600	3,13		
	Fascia verticale - lato 1 - cappelle da E4 a E6	1,00	0,320		4,600	1,47		
	Fascia verticale - lato 2 - cappelle da E7 a E9	1,00	0,320		4,600	1,47		
	Fascia verticale - lato 2 - cappelle da E7 a E9	2,00	0,340		4,600	3,13		
	Fascia verticale - lato 2 - cappelle da E7 a E9	1,00	0,190		4,600	0,87		
	Fascia verticale - lato 2 - cappelle da E10 a E12	1,00	0,190		4,600	0,87		
	Fascia verticale - lato 2 - cappelle da E10 a E12	2,00	0,340		4,600	3,13		
	Fascia verticale - lato 2 - cappelle da E10 a E12	1,00	0,320		4,600	1,47		
	Fascia verticale - lato cappelle E1 - E7	2,00	0,380		4,600	3,50		
	Fascia verticale - lato cappelle E6 - E12	2,00	0,380		4,600	3,50		
	<b>SOMMANO m2</b>					28,88		
55 / 55 AP.031	<b>Fornitura e posa di lastre in serizzo ghiandone per zoccolo interno, altezza 10cm e sp. 2cm.</b>							
	Zoccolo interno - lato 1 - cappella E1	1,00	0,440			0,44		
	Zoccolo interno - lato 1 - cappella E1	1,00	0,900			0,90		
	Zoccolo interno - lato 1 - cappella E1	1,00	2,520			2,52		
	Zoccolo interno - lato 1 - cappella E2	2,00	2,520			5,04		
	Zoccolo interno - lato 1 - cappella E3	2,00	2,520			5,04		
	Zoccolo interno - lato 1 - colombario C1	2,00	2,080			4,16		
	Zoccolo interno - lato 1 - cappella E4	2,00	2,520			5,04		
	Zoccolo interno - lato 1 - cappella E5	2,00	2,520			5,04		
	Zoccolo interno - lato 1 - cappella E6	1,00	0,440			0,44		
	Zoccolo interno - lato 1 - cappella E6	1,00	0,900			0,90		
	Zoccolo interno - lato 1 - cappella E6	1,00	2,520			2,52		
	Zoccolo interno - lato 2 - cappella E7	1,00	0,440			0,44		
	Zoccolo interno - lato 2 - cappella E7	1,00	0,900			0,90		
	Zoccolo interno - lato 2 - cappella E7	1,00	2,520			2,52		
	Zoccolo interno - lato 2 - cappella E8	2,00	2,520			5,04		
	Zoccolo interno - lato 2 - cappella E9	2,00	2,520			5,04		
	Zoccolo interno - lato 2 - colombario C1	2,00	2,080			4,16		
	Zoccolo interno - lato 2 - cappella E10	2,00	2,520			5,04		
	Zoccolo interno - lato 2 - cappella E11	2,00	2,520			5,04		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					60,22		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					60,22		
	Zoccolo interno - lato 2 - cappella E12	1,00	0,440			0,44		
	Zoccolo interno - lato 2 - cappella E12	1,00	0,900			0,90		
	Zoccolo interno - lato 2 - cappella E12	1,00	2,520			2,52		
	<b>SOMMANO m</b>					64,08		
56 / 56 AP.032	<b>Fornitura e posa di lapidi in marmo bianco per loculi, dimensioni 89x74cm e sp. 2cm.</b>							
	Lapidi - lato 1 - cappelle da E1 a E3					24,00		
	Lapidi - lato 1 - cappelle da E4 a E6					24,00		
	Lapidi - lato 2 - cappelle da E7 a E9					24,00		
	Lapidi - lato 2 - cappelle da E10 a E12					24,00		
	Lapidi - lato 1 - colombario C1					20,00		
	Lapidi - lato 2 - colombario C2					20,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					136,00		
57 / 57 AP.033	<b>Fornitura e posa di lapidi in marmo bianco per cellette ossario, dimensioni 89x36cm e sp. 2cm.</b>							
	Lapidi - lato 1 - cappelle da E1 a E3					6,00		
	Lapidi - lato 1 - cappelle da E4 a E6					6,00		
	Lapidi - lato 2 - cappelle da E7 a E9					6,00		
	Lapidi - lato 2 - cappelle da E10 a E12					6,00		
	Lapidi - lato 1 - colombario C1					5,00		
	Lapidi - lato 2 - colombario C2					5,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					34,00		
58 / 58 AP.034	<b>Fornitura e posa di chiavarde tipo Caggiati per fissare le lastre lapidee.</b>							
	Chiavarde - lato 1 - cappelle da E1 a E3					36,00		
	Chiavarde - lato 1 - cappelle da E4 a E6					36,00		
	Chiavarde - lato 2 - cappelle da E7 a E9					36,00		
	Chiavarde - lato 2 - cappelle da E10 a E12					36,00		
	Chiavarde - lato 1 - colombario C1					30,00		
	Chiavarde - lato 2 - colombario C1					30,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					204,00		
59 / 59 AP.036	<b>Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione per cappella.</b>							
	Luci votive - lato 1 - cappelle da E1 a E3					3,00		
	Luci votive - lato 1 - cappelle da E4 a E6					3,00		
	Luci votive - lato 2 - cappelle da E7 a E9					3,00		
	Luci votive - lato 2 - cappelle da E10 a E12					3,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					12,00		
60 / 60 AP.037	<b>Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione per colombario.</b>							
	Luci votive - lato 1 - colombario C1					25,00		
	Luci votive - lato 2 - colombario C2					25,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					50,00		
61 / 61 01.A10.A10. 005	<b>Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso. Per una superficie complessiva di almeno 1mq e per uno spessore fino a 2cm.</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	Rinzaffo - lato 1 - pareti cappella E1	1,00	6,150		3,620	22,26		
	A dedurre serramenti	2,00	1,160		2,580	-5,99		
	Rinzaffo - lato 1 - pareti cappella E2	1,00	6,180		3,620	22,37		
	A dedurre serramento	1,00	1,160		2,580	-2,99		
	Rinzaffo - lato 1 - pareti cappella E3	1,00	6,180		3,620	22,37		
	A dedurre serramento	1,00	1,160		2,580	-2,99		
	Rinzaffo - lato 1 - pareti colombario C1	2,00	2,080		3,620	15,06		
	Rinzaffo - lato 1 - lato interno pannelli frontali l=166cm colombario C1	2,00		1,070		2,14		
	Rinzaffo - lato 1 - lato interno pannello frontale l=156cm colombario C1	1,00		1,000		1,00		
	Rinzaffo - lato 1 - intradosso pannelli frontali l=166cm colombario C1	2,00	2,020	0,240		0,97		
	Rinzaffo - lato 1 - intradosso pannello frontale l=156cm colombario C1	1,00	1,960	0,240		0,47		
	Rinzaffo - lato 1 - pareti cappella E4	1,00	6,180		3,620	22,37		
	A dedurre serramento	1,00	1,160		2,580	-2,99		
	Rinzaffo - lato 1 - pareti cappella E5	1,00	6,180		3,620	22,37		
	A dedurre serramento	1,00	1,160		2,580	-2,99		
	Rinzaffo - lato 1 - pareti cappella E6	1,00	6,150		3,620	22,26		
	A dedurre serramenti	2,00	1,160		2,580	-5,99		
	Rinzaffo - lato 2 - pareti cappella E7	1,00	6,150		3,620	22,26		
	A dedurre serramenti	2,00	1,160		2,580	-5,99		
	Rinzaffo - lato 2 - pareti cappella E8	1,00	6,180		3,620	22,37		
	A dedurre serramento	1,00	1,160		2,580	-2,99		
	Rinzaffo - lato 2 - pareti cappella E9	1,00	6,180		3,620	22,37		
	A dedurre serramento	1,00	1,160		2,580	-2,99		
	Rinzaffo - lato 2 - pareti colombario C2	2,00	2,080		3,620	15,06		
	Rinzaffo - lato 2 - lato interno pannelli frontali l=166cm colombario C2	2,00		1,070		2,14		
	Rinzaffo - lato 2 - lato interno pannello frontale l=156cm colombario C2	1,00		1,000		1,00		
	Rinzaffo - lato 2 - intradosso pannelli frontali l=166cm colombario C2	2,00	2,020	0,240		0,97		
	Rinzaffo - lato 2 - intradosso pannello frontale l=156cm colombario C2	1,00	1,960	0,240		0,47		
	Rinzaffo - lato 2 - pareti cappella E10	1,00	6,180		3,620	22,37		
	A dedurre serramento	1,00	1,160		2,580	-2,99		
	Rinzaffo - lato 2 - pareti cappella E11	1,00	6,180		3,620	22,37		
	A dedurre serramento	1,00	1,160		2,580	-2,99		
	Rinzaffo - lato 2 - pareti cappella E12	1,00	6,150		3,620	22,26		
	A dedurre serramenti	2,00	1,160		2,580	-5,99		
	Rinzaffo - lato 1 - soffitto cappella E1	1,00	1,980	2,160		4,28		
	Rinzaffo - lato 1 - soffitto cappella E2	1,00	2,010	2,160		4,34		
	Rinzaffo - lato 1 - soffitto cappella E3	1,00	2,010	2,160		4,34		
	Rinzaffo - lato 1 - soffitto colombario C1	1,00	5,090	2,230		11,35		
	Rinzaffo - lato 1 - soffitto cappella E4	1,00	2,010	2,160		4,34		
	Rinzaffo - lato 1 - soffitto cappella E5	1,00	2,010	2,160		4,34		
	Rinzaffo - lato 1 - soffitto cappella E6	1,00	1,980	2,160		4,28		
	Rinzaffo - lato 2 - soffitto cappella E7	1,00	1,980	2,160		4,28		
	Rinzaffo - lato 2 - soffitto cappella E8	1,00	2,010	2,160		4,34		
	Rinzaffo - lato 2 - soffitto cappella E9	1,00	2,010	2,160		4,34		
	Rinzaffo - lato 2 - soffitto colombario C2	1,00	5,090	2,230		11,35		
	Rinzaffo - lato 2 - soffitto cappella E10	1,00	2,010	2,160		4,34		
	Rinzaffo - lato 2 - soffitto cappella E11	1,00	2,010	2,160		4,34		
	Rinzaffo - lato 2 - soffitto cappella E12	1,00	1,980	2,160		4,28		
	Sommano positivi m2					381,82		
	Sommano negativi m2					-47,88		
	SOMMANO m2					333,94		
62 / 62 01.A10.B10. 005	<b>Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione di gesso. Eseguito fino ad un'altezza di 4m, per una</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
63 / 63 AP.035	<b>superficie complessiva di almeno 1mq.</b> Intonaco Vedi voce n° 61 [m2 333.94]	1,00				333,94		
	SOMMANO m2					333,94		
	<b>Porta in cristallo temperato sp. 10mm.</b> Porte - lato 1 - cappelle da E1 a E3 Porte - lato 1 - cappelle da E4 a E6 Porte - lato 2 - cappelle da E7 a E9 Porte - lato 2 - cappelle da E10 a E12					4,00 4,00 4,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					16,00		
	<b>Fornitura e posa di croci in serpentino per cappelle sp. 4cm.</b> Croci - lato 1 - cappelle da E1 a E3 Croci - lato 1 - cappelle da E4 a E6 Croci - lato 2 - cappelle da E7 a E9 Croci - lato 2 - cappelle da E10 a E12					3,00 3,00 3,00 3,00		
64 / 64 AP.038	SOMMANO cadauno					12,00		
<b>OPERE DI URBANIZZAZIONE (SbCat 2)</b>								
65 / 65 08.A01.A30. 005	<b>Scavo di fondazione a parete verticale di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in presenza di acqua fino a 20cm rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura fino a 1,00mc compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro onere per scavi eseguiti mediante l'impiego di benne autopenetranti montate su cingolati: sino alla profondità di 4,00m dal piano di campagna.</b> Scavo rete di captazione e scarico acqua piovana	1,00	63,000	0,250	0,500	7,88		
	SOMMANO m3					7,88		
66 / 66 08.A35.H05. 020	<b>Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfilanco in materiale idoneo, da compensarsi a parte: del diametro esterno di 16cm.</b> Tubazione rete di captazione e scarico acqua piovana	1,00	63,000			63,00		
	SOMMANO m					63,00		
67 / 67 01.A01.B87. 020	<b>Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione. Eseguito con mezzo meccanico.</b> Rinterro rete di captazione e scarico acqua piovana Vedi voce n° 65 [m3 7.88] A dedurre tubazione Vedi voce n° 66 [m 63.00]	1,00				7,88		
		1,00			0,020	-1,26		
	Sommano positivi m3					7,88		
	Sommano negativi m3					-1,26		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					6,62		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					6,62		
	SOMMANO m3					6,62		
68 / 68 1C.27.050.01 00.a	<b>Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi.</b> Oneri discarica materiali derivanti da scavo Vedi voce n° 65 [m3 7.88] A dedurre rinterro <b>Vedi voce n° 67 [m3 6.62]</b>	1,00			1,800	14,18		
		<b>1,00</b>			<b>1,800</b>	<b>-11,92</b>		
	Sommano positivi t					14,18		
	<b>Sommano negativi t</b>					<b>-11,92</b>		
	SOMMANO t					2,26		
69 / 69 06.P01.E02.0 20	<b>Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1kV (Tipo U/R/FG7OR 0,6/1kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20 -22 II; CEI 20 -37, o cavi similari tipo 1n vv -k bipolare cavo tipo FG7OR 0,6/1kV 2x6.</b> Fornitura cavo rete di illuminazione votiva	1,00	156,490			156,49		
	SOMMANO m					156,49		
70 / 70 06.A01.R01. 505	<b>Posa in opera di cavi uni-multipolari su tesate, comprese le fascette di qualsiasi tipo ed eventuale altro accessorio (per sezione è intesa la sezione complessiva del rame nel cavo). Posa in opera di cavo su tesata sezione rame fino a 50mmq.</b> Posa cavo rete di illuminazione votiva Vedi voce n° 69 [m 156.49]	1,00				156,49		
	SOMMANO m					156,49		
71 / 71 MDO.004	<b>Operaio IV livello.</b> Ricollegamento elettrico di tutti gli impianti esistenti ai nuovi impianti a bassa tensione di illuminazione votiva					10,00		
	SOMMANO ora					10,00		
72 / 72 AP.039	<b>Fornitura e posa di idoneo trasformatore di corrente per alimentazione impianto luci votive.</b> Trasformatore					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
73 / 73 08.P05.B03.0 20	<b>Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore 4cm; dimensioni interne 50x50x50cm, diam. 40.</b> Fornitura pozzetti rete di captazione e scarico acqua piovana - caditoie Fornitura pozzetti rete di captazione e scarico acqua piovana - per pluviali					6,00		
						4,00		
	SOMMANO cadauno					10,00		
74 / 74	<b>Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
07.A04.D05. 005	<b>armato, di dimensioni 50x50x50cm, composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere.</b> Posa pozzetti rete di captazione e scarico acqua piovana - caditoie Posa pozzetti rete di captazione e scarico acqua piovana - per pluviali					6,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					10,00		
75 / 75 AP.040	<b>Fornitura e posa in opera di pozzo perdente prefabbricato in cls diam. 100cm, h 200cm, compreso scavo, reinterro con materiale drenante e soletta di copertura.</b> Pozzo perdente rete di captazione e scarico acqua piovana					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
76 / 76 01.P13.E62.0 05	<b>Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.. Per griglie e chiusini classe D 400.</b> Rete di captazione e scarico acqua piovana - fornitura chiusini in ghisa 64x64 per caditoie Rete di captazione e scarico acqua piovana - fornitura chiusini in ghisa 64x64 per pluviali Rete di captazione e scarico acqua piovana - fornitura chiusini in ghisa 64x64 per pozzo perdente	6,00 4,00 1,00			41,000 41,000 41,000	246,00 164,00 41,00		
	SOMMANO kg					451,00		
77 / 77 MDO.001	<b>Operaio I livello.</b> Opere di ripristino su porzioni di pavimentazione esistente					25,00		
	SOMMANO ora					25,00		
78 / 78 MDO.002	<b>Operaio II livello.</b> Opere di ripristino su porzioni di pavimentazione esistente					25,00		
	SOMMANO ora					25,00		
79 / 79 MDO.003	<b>Operaio III livello.</b> Opere di ripristino su porzioni di pavimentazione esistente					25,00		
	SOMMANO ora					25,00		
	<b>LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE E MISURAZIONE (SbCat 3)</b>							
80 / 80 MDO.001	<b>Operaio I livello.</b> Lavori vari					40,00		
	SOMMANO ora					40,00		
81 / 81 MDO.002	<b>Operaio II livello.</b> Lavori vari					40,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					40,00		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,00		
82 / 82 MDO.003	SOMMANO ora					40,00		
	<b>Operaio III livello.</b> Lavori vari					40,00		
	SOMMANO ora					40,00		
	<b>Operaio IV livello.</b> Lavori vari					40,00		
83 / 83 MDO.004	SOMMANO ora					40,00		
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							
	<b>T O T A L E euro</b>							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>	
C	<b>LAVORI A CORPO euro</b>	
C:001	AMPLIAMENTO CIMITERO BARENGO euro	
C:001.001	OPERE A BASE D'ASTA euro	
C:001.001.001	OPERE CIMITERIALI euro	
C:001.001.002	OPERE DI URBANIZZAZIONE euro	
C:001.001.003	LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE E MISURAZIONE euro	
	<b>TOTALE euro</b>	
	Data, _____	
	A R I P O R T A R E	

COMMITTENTE: