



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

Settore Ambiente Ecologia Energia

DETERMINA

n. 2747/2013

Novara, li 16/10/2013

Proposta Qualità dell'aria ed Energia/110

OGGETTO: CARLO NOBILI S.P.A. - D.LGS. 152/06 TITOLO III BIS - PRIMO RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. STABILIMENTO DI DORMELLETO.

Per l'esecuzione:
Qualità dell'aria ed Energia

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 25/10/2013 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.



OGGETTO: CARLO NOBILI S.P.A. – D.LGS. 152/06 TITOLO III BIS – PRIMO RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. STABILIMENTO DI DORMELLETO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ♦ con Determina Dirigenziale n. 4677 dell'11/10/2007, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Carlo Nobili S.p.A. con sede legale ad Borgomanero in via Lagone n. 32 e operativa a Dormelletto in via Monte Bianco per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC "Categoria 2.6) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³";
- ♦ la durata del predetto provvedimento è stata fissata in cinque anni a decorrere dal 30/10/07;

dato atto che in data 31 ottobre 2012, prot. prov. n. 172996 del 7/11/12, il Gestore ha presentato domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale perfezionandola in data 13 maggio 2013, prot. prov. n. 71301 del 16/05/13;

visti gli esiti della seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 31 maggio 2013;

tenuto conto che l'art. 29-octies prevede che l'Autorità competente, in sede di rinnovo periodico dell'Autorizzazione, confermi o aggiorni le relative condizioni;

vista la relazione di contributo tecnico-scientifico, redatta da ARPA e trasmessa con nota n. 84817/SC11 del 19/09//2013, nella quale vengono individuate le prescrizioni da inserire nel provvedimento finale;

dato atto che con bonifico del 17.06.2013 il Gestore ha correttamente versato i diritti istruttori richiesti;

visti:

- ♦ il D.Lgs. 152/06 ed in particolare il Titolo III bis;
- ♦ il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dalla Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- ♦ la L.R. 44/00 con la quale sono state approvate disposizioni per l'attuazione del D.Lgs. 112/98;
- ♦ l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- ♦ visto il regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;



DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze della seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 31 maggio 2013, il cui verbale si intende qui integralmente richiamato;
- di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Carlo Nobili S.p.A. con sede legale ad Borgomanero in via Lagone n. 32 e operativa a Dormelletto in via Monte Bianco per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC "Categoria 2.6) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³";
- di stabilire che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera
 - autorizzazione allo scarico
- di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06, ARPA effettui, con onere a carico del Gestore, i seguenti controlli minimi nell'arco di durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale:
 - n. 1 controllo integrato
- il presente provvedimento ha validità di cinque anni a decorrere dalla data della presente. Ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione, il Gestore dovrà presentare apposita domanda all'autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza stessa;
- che il Gestore dovrà trasmettere a questa Provincia un piano di dismissione dell'Azienda almeno sei mesi prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti e delle prescrizioni seguenti e del quadro riassuntivo delle emissioni, riportato in Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

PRESCRIZIONI GENERALI E GESTIONALI

- I sistemi di gestione della sicurezza ed ambientali dovranno essere costantemente aggiornati e le procedure rese note a tutti gli addetti presenti in stabilimento;
- i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono garantire che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate su serbatoi, bacini di contenimento, vasche ecc. devono essere documentate e registrate per la verifica da parte dell'Autorità competente;
- in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;



- in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori LowNOx. In caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, ove possibile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);
- i consumi idrici ed energetici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi. I dati di consumo saranno oggetto di monitoraggio periodico.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

- Nella gestione dei rifiuti il Gestore deve rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 relativamente alle norme che disciplinano il deposito temporaneo;
- il Gestore dovrà operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti, preferendo l'invio al recupero rispetto allo smaltimento. I dati sulla gestione dei rifiuti dovranno essere comunicati come indicato nel paragrafo relativo alle prescrizioni sul monitoraggio.

PRESCRIZIONI RELATIVE AL RUMORE

- L'impresa deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Dormelletto per l'area in cui è ubicato l'impianto;
- qualora nell'arco della durata dell'Autorizzazione, l'azienda modifichi le proprie emissioni sonore a seguito di installazione di nuovi impianti o macchinari, dovrà essere effettuata opportuna Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e, qualora fosse necessario, il relativo collaudo acustico teso a verificare la bontà della Verifica previsionale e il rispetto dei limiti normativi vigenti (cfr. D.G.R. 2/02/04, n. 9-11616, comma 4, p.to 13);
- la valutazione delle emissioni sonore di tutto lo stabilimento dovrà comunque essere presentata in occasione del prossimo rinnovo AIA.

SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

- Il Gestore è autorizzato allo scarico di acque reflue industriali nella pubblica fognatura tramite idoneo pozzetto di ispezione, in prossimità del quale deve essere installato un idoneo misuratore di portata;
- il Gestore è obbligato ad osservare ed accettare tutte le norme previste dai regolamenti redatti da Acqua Novara VCO S.p.A.;
- è obbligo del Gestore rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tab. 3, All. 5 del D.Lgs. 152/06 – colonna scarico in rete fognaria per tutti i parametri ivi elencati. In caso si rilevassero gravi anomalie nella qualità delle acque scaricate e/o rischio di superamento dei limiti tabellari per le acque caratterizzate dalla presenza di sostanze pericolose, si dovrà provvedere all'eventuale parzializzazione degli scarichi e relativo smaltimento quale rifiuto;



- i limiti di accettabilità valgono anche per l'ammissibilità in pubblica fognatura degli scarichi derivanti dal dilavamento delle superfici impermeabilizzate dell'insediamento adibite ad attività produttive potenzialmente inquinate;
- è obbligo e cura del Gestore mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità, per l'intera durata della presente autorizzazione, il pozzetto di ispezione che dovrà risultare l'ultimo accessibile prima della confluenza dello scarico in rete fognaria;
- il Gestore dovrà mantenere in perfetta efficienza tutti i sistemi di misurazione della portata installati sul pozzo di emungimento e/o sullo scarico. Tali strumenti dovranno essere periodicamente sottoposti a controllo ed eventuale taratura, come da disposizioni indicate da manuale d'uso e istruzione. Ogni intervento dovrà essere documentato e comunicato ad Acqua Novara VCO S.p.A.. Qualora il Gestore non intendesse installare il misuratore di portata sullo scarico la tariffazione sulle acque scaricate riguarderà l'intero quantitativo emunto;
- il punto di scarico deve essere dotato di autocampionatore;
- il Gestore deve dare immediata comunicazione, telefonica seguita da comunicazione scritta a mezzo fax, ad Acqua Novara VCO S.p.A. di qualsiasi malfunzionamento aziendale tale da compromettere le modalità e le caratteristiche quali-quantitative dello scarico autorizzato nel collettore fognario, al fine dell'adozione tempestiva degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione a cui affluisce lo scarico, atti a contenere gli effetti dannosi del malfunzionamento riscontrato;
- il Gestore è tenuto a comunicare ad Acqua Novara VCO S.p.A. e Provincia, entro il termine massimo di 30 giorni, le modificazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo, se comportano una variazione alla composizione quali-quantitativa delle acque di scarico, nonché dei cambiamenti di titolarità dell'insediamento o di qualsiasi altra variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda documentazione allegata alla domanda di A.I.A.;
- il Gestore dovrà rigorosamente mantenere a ciclo chiuso l'impianto di trattamento delle acque provenienti dal trattamento galvanico, in caso diverso dovrà darne immediata comunicazione, adottando opportuni provvedimenti da concordare con il titolare del servizio pubblico di depurazione;
- dovranno essere eseguiti autocontrolli sulle acque effluenti l'insediamento industriale ed immesse in fognatura. I parametri da sottoporre ad autocontrollo sono i seguenti:
 - pH
 - SST
 - P tot
 - NO₂
 - NO₃
 - Solfiti
 - Solfati



- Fluoruri
 - Tensioattivi tot.
 - Cianuri totali
 - Cu
 - Zn
 - Ni
 - Cr tot
 - Cr(VI)
 - B
 - COD
 - NH4
- almeno tre volte all'anno dovrà essere realizzato sulle acque di scarico il test di tossicità;
 - gli autocontrolli dovranno essere almeno una ogni due mesi (6 analisi/anno), nei giorni da martedì a venerdì (mai il primo giorno di lavorazione dopo fermata impianti), effettuati con metodiche APAT CNR – IRSA e firmate da un Tecnico abilitato (iscritto all'Ordine/Collegio professionale). I certificati analitici di autocontrollo riferiti all'anno solare precedente dovranno essere presentati entro il 31 marzo di ogni anno, in concomitanza della presentazione della “denuncia” qualiquantitativa (Allegato C), salvo diversa disposizione da parte di Acqua Novara VCO S.p.A.. Gli stessi sono a totale carico di Carlo Nobili S.p.A. Rubinetterie. I certificati analitici relativi agli autocontrolli devono essere acquisiti presso il sito produttivo originante lo scarico, entro 15 giorni dalla data del campionamento e conservati per tre anni a disposizione degli organi di controllo;
 - il Gestore dovrà stoccare, possibilmente in vasche di adeguate dimensioni, poste sotto copertura, con pavimentazione impermeabile, tutti i reagenti, le materie prime ed i rifiuti. In caso di sversamento accidentale di sostanze e reagenti si dovrà garantire mediante opportune procedure l'immediato sconfinamento ed il successivo smaltimento (come previsto dalle schede di sicurezza). Nel caso in cui le stesse sostanze dovessero essere recapitate in fognatura, si dovrà provvedere a darne immediata comunicazione ad Acqua Novara VCO S.p.A.;
 - il Gestore dovrà trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno ad Acqua Novara VCO S.p.A., la denuncia annuale della qualità e quantità delle acque scaricate;
 - il Gestore dovrà trasmettere ad Acqua Novara VCO S.p.A., in concomitanza dell'invio della dichiarazione annuale allo scarico, fotocopia della quarta copia del Formulario dei rifiuti smaltiti (liquidi e/o fanghi di depurazione);
 - a seguito di controlli e verifiche da parte di Acqua Novara VCO S.p.A., essa potrà imporre ulteriori prescrizioni integrative (quali ad esempio l'adeguamento dell'impianto di depurazione e/o lo smaltimento dei reflui come rifiuti);
 - la presente autorizzazione non disciplina gli aspetti amministrativi ed economici tra Gestore e Acqua Novara VCO S.p.A., nonché le condizioni contrattuali generali per l'esercizio dell'autorizzazione allo scarico che dovranno essere gestiti con separata



sottoscrizione o aggiornamento di appositi disciplinari/contratti, rivisti anche in funzione dei regolamenti emessi da parte dell'Autorità d'Ambito;

- l'autorizzazione allo scarico è soggetta a revoca da parte di Acqua Novara VCO S.p.A. qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge o dai regolamenti vigenti ed in caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali e delle disposizioni successive che Acqua Novara VCO S.p.A. ritenesse di dover impartire.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione;
- i valori limite di emissione fissati nell'allegato A rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. I valori si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
- ai fini del rispetto del limite per il flusso di massa degli inquinanti provenienti dalle vasche per il trattamento galvanico, si ricorda che esso va calcolato in base alla superficie della singola vasca in cui l'inquinante è presente e non sul volume totale delle vasche della linea;
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato A;
- qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;
- la Ditta deve effettuare gli autocontrolli periodici, secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad A.R.P.A., del periodo in cui intende effettuare i prelievi. Le analisi sui punti di emissione E1, E2 ed E3 dovranno essere effettuate solo in caso di riavvio degli impianti galvanici ad essi collegati;
- per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM / UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata;



- i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli stessi, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento delle emissioni;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- Il piano di monitoraggio deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'AIA sia un migliore reporting ambientale. Potrà essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore;
- per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori preferibilmente accreditati;
- le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, dovranno essere riportate nel piano di monitoraggio in modo chiaro per evitare ambiguità di interpretazione;
- le modifica e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono riportate nella tabella di seguito riportata;
- i controlli dovranno essere effettuati con le scadenze indicate per tutto il periodo di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- gli esiti del Piano di Monitoraggio e controllo dovranno essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'All. 3, capitolo H, nel paragrafo intitolato "Predisporre una relazione sull'esito del monitoraggio" del Decreto 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 04/08/99, n. 372. Le relazioni dovranno riportare i dati indicati nella seguente tabella:

<i>Risorsa idrica</i>					
Tipologia	Anno di riferimento	Fase di utilizzo	Frequenza di lettura	Consumo totale annuo (m ³ /anno)	Consumo annuo specifico (m ³ /t prod. finito, se calcolabile)



Risorsa energetica				
Energia elettrica	Anno di riferimento	Frequenza di lettura	Consumo totale annuo (kWh/anno)	Consumo annuo specifico (kWh/t prod. finito, se calcolabile)
Energia termica	Anno di riferimento	Frequenza di lettura	Consumo totale annuo (kWh/anno)	Consumo annuo specifico (kWh/t prod. finito, se calcolabile)
Parametri di processo				
Analisi dei benchmarks identificati dal Gestore per il controllo dell'andamento dei processi lavorativi.				
Emissioni puntuali in atmosfera				
Camini a E1, 2, 3, 5 e 6			Analisi triennali (allegare report analitici)	
Acque reflue				
Scarico dello stabilimento				
Parametri controllati	Anno di riferimento	Frequenza di analisi	Sunto, anche grafico, dell'andamento dei dati rilevati	
Rumore				
In occasione di modifiche impiantistiche o rinnovo AIA				
Rifiuti				
Anno	Tipologia	A recupero (t)	A smaltimento (t)	Totale
	Pericolosi			
	Non pericolosi			

- gli ulteriori dati monitorati dal Gestore e non riportati nella precedente tabella, dovranno comunque essere messi a disposizione in caso di controllo;
- le relazioni sul monitoraggio dovranno essere inviate, entro il 31 marzo di ogni anno, in formato elettronico, a Provincia, ARPA, ASL, Acqua Novara VCO S.p.A. e Comune di Dormelletto.
- di precisare che in caso di violazione di una o più prescrizioni, si applicano le sanzioni di cui all'art. 29-quatordices del D.Lgs. 152/06;
- le eventuali progettazioni di modifiche all'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità competente secondo quanto previsto dall'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06;



- che il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- che copia del presente provvedimento venga messa a disposizione sul sito internet della Provincia di Novara;
- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente Ecologia Energia – Ufficio Qualità dell'Aria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Arch. Luigi IORIO)

SEGUE ALLEGATO

Novara li, 10/10/2013

STABILIMENTO: CARLO NOBILI S.P.A. RUBINETTERIE							CODICE STABILIMENTO: 3062/5				
RIFERIMENTO PLANIMETRIA : Domanda di rinnovo tav. 279/01 del 20.04.2012							LIMITI EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/m ³ a 0°C e 0,101 Mpa]	Kg/h m ² superficie vasca	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
E1	Nichelatura	8900	8	1	30	Alcalinità (come Na ₂ O)	5	0.015	8	0.78	Scrubber
						Cloro e suoi composti (come HCl)	5	0.015			
						Acido solforico	2	0.006			
						Nichel e suoi composti (come Ni)	0.5	0.0015			
E2	Nichelatura	38000	8	1	30	Alcalinità (come Na ₂ O)	5	0.015	8	1	Scrubber
						Cloro e suoi composti (come HCl)	5	0.015			
						Acido solforico	2	0.006			
						Nichel e suoi composti (come Ni)	0.5	0.0015			
E3	Cromatura	3500	8	1	30	Acido solforico	2	0.006	7	0.5	Scrubber
						Cromo e suoi composti (come Cr)	0.5	0.0015			

N.B. : i limiti in concentrazione e flusso di massa per unità di superficie sono riferiti ad ogni singolo punto di emissione

STABILIMENTO: CARLO NOBILI S.P.A. RUBINETTERIE							CODICE STABILIMENTO: 3062/5				
RIFERIMENTO PLANIMETRIA : Domanda di rinnovo tav. 279/01 del 20.04.2012							LIMITI EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/m ³ a 0°C e 0,101 Mpa]	Kg/h	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
E4	Torneria lavaggio	700	8	Disc.	100	SOV (percloroetilene)	-	0.1	7	0.2	Carboni attivi
E5	Verniciatura applicazione	2000	8	1	30	Polveri	3	-	7	0.3	
						COV	-	0.1			
E6	Verniciatura appassimento	2000	8	1	30	COV	-	0.1	7	0.3	
C1, C2	Centrali termiche	Impianti non sottoposti ad autorizzazione per potenza inferiore a 3 MW									