STRADA COMUNALE

VIA CAVOUR

VIA DEI CONTI CACCIA

ACCESSO AI SOLI ADDETTI AI LAVORI

FASE N° 1 - Allestimento cantiere.
Con riferimento alla planimetria di progetto, l'Impresa affidataria predisporrà le dotazioni del cantiere: servizio igienico di tipo chimico; baraccamento di cantiere e di supporto operatori; estintore a polvere; cassetta di medicazione; documentazione tecnica di cantiere; DPI operatori; armadietti a doppio scomparto per la zona spogliatoio.
OBBLIGO: Posizionare cartelli segnaletici di cantiere nella zona prossima all'area di lavorazione e all'ingresso del cantiere.
PRESCRIZIONE: Limite di velocità massimo pari a 15 km/h per tutti i mezzi d'opera.
PRESCRIZIONE: Delimitare l'area di cantiere con pannelli in rete metallica elettrosaldata (zincata) montata su supporti in cls. Aggiungere rete da cantiere in polietilene arancione.

LA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE DEL LOTTO 2 E LOTTO 3 VA DEFINITA E CONCORDATA PRIMA DELL'AVVIO LAVORI

AULA1
AULA2
AULA3
AULA4
AULA COMPUTER
WCH
DISIM.
VISITA MED.
BIDELLO
REFETTORIO
REFETTORIO
REFETTORIO
REFETTORIO
RIP.
RIP.
PALESTRA
(copertura pressostatica)
BATTUTO DI CEMENTO
RAMPETTA IN TERRA
RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
TUBAZIONE GAS ESISTENTE IN FERRO DE 90mm
NUOVO CAVIDOTTO INTERRATO P>60cm ø90mm
NUOVA TUBAZIONE GAS IN PEAD 50mm
Q.PALLONE PRESSOSTATICO
CAVIDOTTO ESISTENTE
ALLACCIO TUBAZIONE GAS
Q.C. (Esistente)
Contatore Energia Elettrica
INGRESSO PRINCIPALE
P
S
SUP
SP
US1
US2
US3
US4
US5
US6

FASE - Formazione di nuova tubazione del gas
Le operazioni prevedono scavi in presenza di condutture del gas esistente ed allacci ecc.
OBBLIGO:utilizzo di rivelatore di gas multipli

FASE - Montaggio pallone pressostatico
OBBLIGO:utilizzo di piattaforme aeree (compreso trabattelli) per operazioni in quota di montaggio o messa a punto.

FASE - Opere di battuto di cemento
OBBLIGO: utilizzo di d-p.i-PRESCRIZIONE: le operazioni devono essere segnalate opportunamente con segregazione del posto di lavoro e percorsi appositi rispetto gli utenti della scuola.OBBLIGO: utilizzo di parapetti metallici.

LEGENDA SIMBOLOGIA UTILIZZATA

- Recinzione di cantiere con telo in polietilene arancione H min.= 2 m montata su supporti fissi e stabili. Completa di cartelli di divieto di accesso ai non addetti ai lavori
- Delimitazione con nastro bicolore delle zone di scavo con H > 1,50 m.
- Lampada di segnalazione attivita' di cantiere di cantiere posta su recinzione di cantiere. (alimentazione in bassa tensione). Accensione nelle ore crepuscolari e notturne.
- Ingresso/uscita
- ASC — Quadro elettrico di cantiere (tutte le linee di alimentazione verso le apparecchiature dovranno essere aeree).
- WC — Servizio igienico di tipo chimico.
- SP — Locale spogliatoio con armadietti a doppio scomparto.
- SUP — Locale di supporto operatori (riposo e consumazione pasti).
- E — ESTINTORE PER FUOCHI CLASSE A,B,C
- CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO E PACCHETTO DI MEDICAZIONE. Documentazione di cantiere.

Ponteggio-schema secondo PIMUS

DELTA	NOVARA – VIA GNIFETTI 78 – TEL. 0321/627766 – FAX 0321/627075
	COMMITTENTE: COMUNE DI ROMENTINO
	COMUNE: ROMENTINO
	PROGETTO: SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA-LOTTO 3 ELEMENTARE – VIA CACCIA
	OGGETTO: SCHEMA DI CANTIERE
	calcolo e.a. c.a.p. acciaio e impianti progettazione e consulenza civile e industriale
	DATA: Febbraio 2016
	SCALA: 1:100
	DISEGNATORE
	IL PROGETTISTA ING. G. ESCURIALE
	RIFERIMENTO
AGGIORNAMENTI: Giugno 2016	
SOVRACCARICO TOT.= Kg/mq	