

**COMUNE DI ROMENTINO**  
**PROVINCIA DI NOVARA**

**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**

**Opere di sistemazione, adeguamento e completamento  
dell'efficientamento energetico della scuola elementare  
E. De Amicis di Romentino, via Dei Conti Caccia 13**

**LOTTO 3**

**ELENCO PREZZI**  
(art. 32 D.P.R. N. 207/210)

**Novara, febbraio 2016**  
Aggiornamento giugno 2016

**Il Progettista**  
**Ing. G. Escuriale**

## **ELENCO PREZZI UNITARI**

L'appalto è effettuato a corpo.

Il presente elenco prezzi è costituito da n° 2 pagine

I prezzi allegati si intendono utilizzabili esclusivamente per:

- compensare eventuali lavori non previsti (con deduzione del ribasso d'asta);
- come descrizione analitica delle voci elencate;
- per effettuare la dimostrazione analitica dell'avvenuto raggiungimento della percentuale minima necessaria per l'emissione dello stato di avanzamento lavori.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	percentuale in aggiunta a fornitura per la salita al piano <b>euro (cinque/00)</b>	m2	5,00
Nr. 2 01.A01.A10. 010	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto alle discariche autorizzate. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm <b>euro (tre/86)</b>	m³	3,86
Nr. 3 01.A01.B90. 010	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici. <b>euro (sei/43)</b>	m³	6,43
Nr. 4 01.A01.C65. 020	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, compresi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza <b>euro (due/71)</b>	m³	2,71
Nr. 5 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 <b>euro (dodici/14)</b>	m²	12,14
Nr. 6 01.A04.F70.0 10	Rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro <b>euro (uno/34)</b>	kg	1,34
Nr. 7 01.A12.E00. 005	Posa in opera di linoleum per pavimentazioni In teli flessibili di qualsiasi spessore <b>euro (sedici/44)</b>	m²	16,44
Nr. 8 01.A18.B00. 065	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = < 2,0$ e $\Rightarrow 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (UNI EN ISO 10077-1) esclusa la fornitura al piano In alluminio, ad ante, aventi superficie inferiore a m² 2,0 <b>euro (quattrocentoquattordici/56)</b>	m²	414,56
Nr. 9 01.A21.A10. 010	Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori. <b>euro (sedici/47)</b>	m³	16,47
Nr. 10 01.A21.A60. 005	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra Su carreggiate stradali e su banchine <b>euro (uno/64)</b>	m²	1,64
Nr. 11 01.P03.B20.0 05	Misto frantumato (stabilizzato rullato) <b>euro (ventitre/24)</b>	m³	23,24
Nr. 12	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro, normale o		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.P20.B00.0 18	antifondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc. i vetri antifondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinibutirrale vetro mm 5 + vetro mm 8; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 35dB <b>euro (cinquantasei/74)</b>	m²	56,74
Nr. 13 19.P01.A30.0 20	Manto prefabbricato in cloruro di polivinile spessore 4,5 mm calandrato, plastificato e goffrato, larghezza telo 150-180 cm (Pc, Pm, Pv, Pp) <b>euro (trentacinque/76)</b>	m²	35,76
Nr. 14 24.A34.I04.0 05	Pavimento in battuto di cemento costituito da uno strato di calcestruzzo dello spessore minimo di cm 15, armato con rete elettro - saldata, compresa lisciatura a cemento puro, il taglio a riquadri 4x4 e sigillature giunti, escluso sottostante vespaio: <b>euro (diciannove/89)</b>	m²	19,89
Nr. 15 A.P.05- OPERE MINORI	OPERE MINORI_ per perfezionamenti,pulizie finali interne ed esterne, sistemazione del verde, opere di finitura della zona rimozione serramenti. <b>euro (duemila/00)</b>	a corpo	2'000,00
Nr. 16 AP 01- PRESSOSTA TICO	Fornitura e posa di copertura pressostatica <b>euro (cinquantaduemilacentotrenta/19)</b>	a corpo	52'130,19
Nr. 17 AP 02- CAVIDOTT O	Formazione di cavidotto per alimentazione elettrica <b>euro (millecinquecento/00)</b>	a corpo	1'500,00
Nr. 18 AP 03-IMP ELETTRICO	Formazione impianto elettrico a servizio di pallone pressostatico <b>euro (duemilacinquecento/00)</b>	a corpo	2'500,00
Nr. 19 AP 04- LINEA GAS	Formazione linea gas di alimentazione caldaia pallone pressostatico compreso, scavo, fornitura e posa tubazione, rinfianco in sabbia reinterro e sistemazione coltre erbosa <b>euro (millecinquecento/00)</b>	a corpo	1'500,00
	Romentino, 06/07/2016  <b>Il Tecnico</b> Ing. Giovanni Escuriale		